# PROFESSIONELLE OBERFLÄCHEN FÜR HOLZBÖDEN

Lacke, Öle und Pflegemittel
for commercial, residential & sport

THE INDOOR CLIMATE LABEL

JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS.DE

# W A L K I N G
# O N
# D A N I S H  D E S I G N

## WARUM JUNCKERS

Mit der Wahl eines Junckers Holzpflegeproduktes, erhalten Sie nicht nur ein Produkt welches perfekt auf die Oberfläche und den Schutz der Böden abgestimmt ist, sondern auch die Kompetenz aus über 80 Jahren Parkett- und Oberflächenproduktion bündelt.

Die Produktion von Junckers Lacken begann in den Jahren um 1950 und setzt sich bis heute in unserem Hauptwerk in Dänemark fort. Unser Sortiment von Lacken und Ölen wurde durch eigene Techniker auf Basis stetiger Erfahrungen entwickelt, dabei werden neueste und modernste Technologien und Materialien verwendet.

**GESAMTLÖSUNGEN, WELCHE STETS PROFESSIONELL TECHNISCH UNTERSTÜTZT WERDEN**

Der Junckers Holzpflegebereich deckt eine umfassende Palette von Produkten für die regelmäßige Wartung, Erneuerung und Oberflächenbehandlung von neuen und benutzten Holzböden an, was bedeutet, dass wir immer eine 100 % Lösung anbieten können. Wir produzieren Holzpflegeprodukte speziell für den Einsatz in Wohn- Objekt- sowie Sportbereichen.

Alle unsere Produkte wurden entwickelt, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten, die Umwelt zu schonen und Holz als natürlichen Rohstoff zu erhalten. Das bedeutet, dass unsere Kunden die vollen ökologischen und gesundheitlichen Vorteile erhalten, die Holzböden bieten.

# INHALT


**4** BINDMITTEL UND GRUNDIERUNGEN

**6** VERSIEGELUNGEN FÜR WOHN- UND OBJEKTBEREICH

**8** VERSIEGELUNGEN UND PFLEGE FÜR SPORTBÖDEN

**10** ÖLE UND ÖL-WACHS

**12** REINIGUNG UND POLISH

**14** PFLEGE UND ZUBEHÖR

**16** REINIGUNGS- UND PFLEGE ANWEISUNG


Bei der Herstellung von Junckers Oberflächenprodukten gelten strenge Qualitätskontrollen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Unsere konsequente Politik besteht darin, keine Kompromisse bei Material und Qualität, um für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

An der Seite von Junckers erhalten Sie einen professionellen Partner, welcher Sie vor und nach einem Projekt technisch unterstützt. Unser professionelles Team von geschulten Technikern und Verkäufern steht Ihnen während der Durchführung Ihrer Projekte zur Seite, um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.

# BINDEMITTEL UND GRUNDIERUNGEN

JUNCKERS BINDEMITTEL UND GRUNDIERUNGEN bilden die Basis für eine haltbare Oberflächenbeschichtung des Holzbodens. Diese Produkte werden immer in Kombination mit einem Junckers Lack als Teil des Systems benötigt

BINDEMITTEL

| | JUNCKERS **PREFILL** | JUNCKERS **BASEFILL** |
|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | **Acryl-Lack auf Wasserbasis**<br>Wasserbasiertes Bindemittel zur Herstellung von Holzkitt, zum Verschließen von Fugen und Ausgleichen von kleineren Beschädigungen in Parkett- und Holzfußböden. | **Nitro-Lack**<br>Lösemittelbasiertes Bindemittel zur Herstellung von Holzkitt, zum Verschließen von Fugen und Ausgleichen von kleineren Beschädigungen in Parkett- und Holzfußböden. |
| AUSSEHEN | **Cremefarben/milchig.**<br>Beim Mischen mit Schleifstaub vom Schleifen nimmt die Mischung beim Trocknen den Farbton des Holzes an. | **Cremefarben/milchig.**<br>Beim Mischen mit Schleifstaub vom Schleifen nimmt die Mischung beim Trocknen den Farbton des Holzes an. |
| ERGIEBIGKEIT | Ca. 5-20 m² pro Liter.<br>Der Verbrauch ist abhängig von der Anzahl und Größe der zu verschließenden Fugen. | Ca. 10 m² pro Liter.<br>Der Verbrauch ist abhängig von der Anzahl und Größe der zu verschließenden Fugen. |
| VERPACKUNG | 5 Liter Gebinde. | 5 und 10 Liter Gebinde (Eimer). |
| TROCKNUNG* | 45-90 Minuten. | Ca. 15 Minuten. |
| WERKZEUGE | Edelstahl Federspachtel. | Edelstahl Federspachtel. |

*bei 20° und 50 % RF

PRIMING

| | JUNCKERS **PRELAK CLEAR / WHITE** | JUNCKERS **BASEGRUND** |
|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | **Acryl-Lack auf Wasserbasis**<br>Grundierungen auf Wasserbasis mit hoher Füllkraft und kurzer Trocknungszeit.<br><br>Geeignet für die meisten Holzarten, die mit einem Junckers- Lack auf Wasserbasis, z.B. HP COMMERCIAL, HP SPORT, HP Friction+, STRONG oder ProFinish versiegelt werden sollen.<br><br>Durch seine elastische Einstellung besitzt Junckers PreLak eine geringe seitenverleimende Wirkung.<br>Die Haftung auf exotischen/ ölhaltigen Hölzern ist zu prüfen. | **Grundlack auf Etylalkohol-Basis**<br>Schnell trocknende Grundierung, die in Kombination mit Junckers Lacken auf Lösemittel- und Wasserbasis, für die meisten abgeschliffenen und unbehandelten Parkettböden, u.a. auch für die meisten exotischen Holzfußböden, geeignet ist.<br><br>BaseGrund gibt hellen Holzarten ein helles-goldbraunes Aussehen.<br>Geringe seitenverleimende Wirkung.<br><br>Wird als Sperrgrund bei problematischen Untergründen eingesetzt. Die Haftung auf Exoten-und ölhaltigen Hölzern ist zu prüfen. |
| AUSSEHEN | PreLak Klar: Cremig/milchig. Trocknet zu einem klaren Film.<br>PreLak Weiß: Milchig weiß im nassen Zustand, nach dem Trocknen weiß tansparent. | Hellbraun in nassem Zustand. Nach dem Trocknen natürlich und warmer Farbton. |
| ERGIEBIGKEIT | PreLak Klar: 8 m² pro Liter.<br>PreLak Weiss: 10 m² pro Liter | 8 -10 m² pro Liter. |
| VERPACKUNG | 2½, 5 und 10 Liter Gebinde. | 10 Liter Gebinde. |
| TROCKNUNG* | PreLak Klar: Ca. 1-2 Stunden<br>PreLak Weiss: Ca. 4 Stunden | Ca. 15 Minuten. |
| WERKZEUGE | Kurzfloorige Wasserlackrolle,<br>Pinsel. | Mit Pinsel oder kurzhaariger Lackrolle. |

# VERSIEGELUNGEN

## FÜR WOHN- UND OBJEKTBEREICH

**JUNCKERS BIETET EINE BREITE PALETTE VON BODENBESCHICHTUNGEN**, welche speziell für private und kommerzielle Bereiche entwickelt wurden. Die Wahl der Produkte ist abhängig von der Nutzung des Bodens. Eine große Auswahl an Glanzgraden ermöglicht die exakte Anpassung Ihrer individuellen Einrichtung. Abgeschliffene Böden, welche mit PU-Lack lackiert werden sollen, müssen immer grundiert werden, um eine seitenverleimende Wirkung zwischen den Dielen zu vermeiden.

1-KOMPONENTEN WASSERBASIERTE LACKE

| | JUNCKERS **PROFINISH** | JUNCKERS **STRONG** |
|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | **1-Komponenten Co polymer Acryl/ Polyurethan Lack auf Wasserbasis**<br>Geruchsarme Parkettversiegelung mit hoher Abriebfestigkeit für einfache Verarbeitung im Wohnbereich. | **1-Komp. Co-polymer Polyurethan/Acryl Lack auf Wasserbasis**<br>Geruchsarme Parkettversiegelung mit hoher Abriebfestigkeit für die verschleißfeste Versiegelung von Holzfußböden im Wohn- und einfachen Objektbereich. |
| **AUSSEHEN** | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. |
| **GLANZGRAD** | 10 Ultramatt<br>20 Matt<br>50 Seidenmatt<br>80 Glänzend (Nur 5 Liter Gebinde) | 10 Ultramatt (Nur 5 Liter Gebinde)<br>20 Matt<br>50 Seidenmatt<br>80 Glänzend (Nur 5 Liter Gebinde) |
| **ERGIEBIGKEIT** | 10-12 m² pro Liter. | Ca. 10-12 m² pro Liter. |
| **VERPACKUNG** | 5 und 10 Liter Gebinde. | 2½, 5 und 10 Liter Gebinde. |
| **TROCKNUNG*** | Ca. 4 Stunden. Wir empfehlen max. 2 Aufträge/ Schichten pro Tag. Voll belastbar nach 3 Tagen. | Ca. 4 Stunden. Wir empfehlen max. 2 Aufträge/ Schichten pro Tag. Voll belastbar nach 3 Tagen. |
| **WERKZEUGE** | Kurzfloorige Wasserlackrolle, Pinsel. | Kurzfloorige Wasserlackrolle, Pinsel, airless tauglich. |

*bei 20°C und 50% RF

## HÖCHSTE BESTÄNDIGKEIT DER 2-KOMPONENTEN LACKE

Junckers 2- Komponenten Lacke sind konzipiert und entwickelt für höchste Belastung im Objektbereich. Unsere HP Serie setzt den Standard, bei wasserbasierten Lacken, wenn es um schnelle Trockenzeiten und höchste Beanspruchung geht.

| | JUNCKERS **PROTECH** | JUNCKERS **HP COMMERCIAL** | JUNCKERS **HP FRICTION+** |
|---|---|---|---|
| | **1-Komp. Urethanalkyd Lack auf Lösemittelbasis.**<br>Urethan-Alkyd Parkett-versiegelung mit hoher Abriebfestigkeit für die verschleißfeste Versiegelung von Holzfußböden im Wohn- und Objektbereich.<br><br>Einsetzbarkeit nach nationalen Normen und Regeln ist zu prüfen. | **Premium 2-Komponenten 100% Polyurethan (PU) Lack auf Wasserbasis**<br>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für einfache Verarbeitung im Wohn- und Objektbereich.<br><br>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.<br><br>Junckers HP Commercial ist nach B FLS 1 und R9 zertifiziert. | **2-Komponenten 100% Polyurethan Lack auf Wasserbasis.**<br>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für die Verarbeitung im Objektbereich.<br><br>Beständig gegen Reinigungschemikalien, klinische Reiniger und Desinfektionsmittel und eignet sich besonders für den Einsatz in Arztpraxen, Kantinen und Restaurants.<br><br>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.<br>Junckers HP Friction + ist nach BFLS 1 und R 10 (auch bei Nässe) zerifiziert |
| | Hellbraun in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. Milchig weiß im nassen Zustand. Nach der Trocknung farblos. |
| | (20 Matt<br>50 Seidenmatt | 10 Ultramatt<br>20 Matt<br>50 Seidenmatt<br>80 Glänzend | 10 Ultramatt |
| | 8-10 m² pro Liter | 10-12 m² pro Liter. | 10-12 m² pro Liter. |
| | 2½, 5, und 10 Liter Gebinde | 4,95 Liter Gebinde, inkl. Härter Komponente | 4,95 Liter Gebinde, inkl. Härter Komponente |
| | Ca. 6-8 Stunden.<br>Begehbar nach 24 Stunden.<br>Voll belastbar nach 7 Tagen. | Berührungstrocken/Überlackierbar nach 3 Stunden.<br>Begehbar nach: 8 Stunden.ständig belastbar nach 3 Tagen. | Berührungstrocken/Überlackierbar nach 3 Stunden.<br>Begehbar nach: 8 Stunden.<br>Vollständig belastbar nach 3 Tagen. |
| | Kurzfloorige Rolle mit der Eignung für lösemittelhaltige Lacke, Pinsel, airless tauglich. | Kurzfloorige Wasserlackrolle, Pinsel, airless tauglich. | Kurzfloorige Wasserlackrolle, Pinsel, airless tauglich. |

# VERSIEGELUNGEN UND PFLEGE

## FÜR SPORTBÖDEN

JUNCKERS 2-KOMPONENTEN HP SPORT LACKE sind unerreicht in Qualität und Leistung, sie werden da eingesetzt, wo höchste Ansprüche erforderlich sind. Sportböden auf der ganzen Welt, auf denen Olympische Spiele und Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Sie stellen höchste Ansprüche an Beständigkeit gegen Abnutzung und Verschleiß. In Verbindung mit unseren HP SportsLine Farben sowie den auf Sportböden abgestimmten Junckers Pflegeprodukten erhalten Sie ein komplettes System für Sanierung oder Werterhaltung Ihres Sportbodens.

VERSIEGELUNGEN SPORTBÖDEN

| | JUNCKERS **HP SPORT** | JUNCKERS **HP SPORTSLINE** |
|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | **2-Komp. 100% Polyurethan Lack auf Wasserbasis**<br>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für einfache Verarbeitung im Sportbereich.<br><br>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.<br><br>Nach B FLS 1 und R9 zertifiziert. | **Spielfeld-Markierungsfarbe**<br>Zweikomponenten-Produkt auf Wasserbasis zum Zeichnen von Spielfeldmarkierungen und anderen farbigen Bereichen in Turn- und Sporthallen. |
| **AUSSEHEN** | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. | Erhältlich in sechs Farben: Weiß, Schwarz, Gelb, Grün, Blau und Rot. |
| **GLANZGRAD / FARBEN** | 10 Ultramatt<br>20 Matt,<br>50 Seidenmatt | - |
| **ERGIEBIGKEIT** | 10-12 m² pro Liter. | 6-8 m² pro Liter. |
| **VERPACKUNG** | 4,95 Liter Gebinde, inkl. Härter Komponente | 2,3 Liter Gebinde, inkl. Härter Komponente. |
| **TROCKNUNG*** | Berührungstrocken/<br>Überlackierbar nach 3 Stunden.<br>Begehbar nach: 8 Stunden.<br>Vollständig belastbar nach 3 Tagen. | Überlackierbar nach: 24 Stunden,<br>Begehbar nach: 8 Stunden.<br>Vollständig belastbar nach 3 Tagen. |
| **WERKZEUGE** | Kurzfloorige Wasserlackrolle, Pinsel, airless tauglich. | Kleine Rolle, Pinsel. |

*at 20°C and 50% RH

JUNCKERS HP SPORTSLINE - SPIELFELD-MARKIERUNGSFARBE

Nach der Verlegung bedarf der Sportboden nur Linienmarkierungen. Dafür ist der von Junckers eigens hergestellte Linienmarkierungslack die perfekte Lösung. Der auf Wasser basierende Linienmarkierungslack von Junckers ist in Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb und Schwarz erhältlich.



PFLEGE FÜR SPORTBÖDEN

| | JUNCKERS **SYLVASPORT CLEANER** | JUNCKERS **SYLVADISSOLVER $H_2O$** |
|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | **Zur Reinigung von Sport- und Aerobic-Holzböden.** Junckers SylvaNeutralizer kann nach dem Junckers SylvaCleaner zur Entfernung von Körperfetten von versiegelten Sport- und Aerobic- Holzböden verwendet werden. | **Ballharzentferner** Zur Entfernung ballharzverschmutzter Sportöden. Nur auf lackierten Holzböden anwenden. |
| **AUSSEHEN** | Farblos | Farblos |
| **PH-WERT** | Gelöst: 6-8. Ungelöst: 8½ | Gelöst: 8. Ungelöst: 11 |
| **GLANZGRAD** | - | - |
| **ERGIEBIGKEIT** | - | 25-30 m² pro Liter (Gelöst). |
| **VERDÜNNUNG** | 50-200 ml auf 10 Liter Wasser. | 80- 100 ml pro 1 Liter Wasser |
| **VERPACKUNG** | 5 Liter Gebinde. | 5 und 10 Liter Gebinde. |
| **WERKZEUGE** | Gut ausgewrungenen Baumwolltuch. | Mit Schwamm, Baumwolltuch oder Mop. |

*Photographer: Javier Callejas*

# ÖLE UND ÖL-WACHS

JUNCKERS ÖLE UND HARDWAX ÖLE geben dem Holz einen tiefen, natürlichen Glanz und schützen den Boden optimal.

Wünschen Sie die Optik eines farbigen Bodens, kombiniert mit den Vorzügen einer lackierten Oberfläche, so haben Sie die Möglichkeit Junckers Rustic Öl oder Rustic Oil Colour mit Junckers HP Commercial, einem wasserbasierten Lack zu versiegeln. Junckers Öle sind auschließlich für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert.

| | JUNCKERS **RUSTIC OIL CLEAR** | JUNCKERS **RUSTIC SOLID 100** | JUNCKERS **PROFESSIONAL HARDWAX OIL** |
|---|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | **Trocknendes Urethanöl in Isoparaffinlösung**<br>Zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und zur Pflege von ölbehandeltem und druckimprägniertem Holz im Innenbereich.<br><br>Junckers Rustic Oil ist besonders geeignet zur Behandlung und Pflege von Junckers geölten Massivparkett Böden. | **Trocknendes Alkydöl Lösemittelfrei**<br>Zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und druckimprägniertem Holz im Innenbereich. | **Trocknendes Öl-Wachsgemisch**<br>Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und druckimprägniertem Holz im Innenbereich. |
| **AUSSEHEN** | Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton. | Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton. | Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton. |
| **ERGIEBIGKEIT** | Unbehandeltes Holz: 10-50 m² pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und letztem Schliff. | 7-15 m² pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und letztem Schliff. | 20-30 m² pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und letztem Schliff. |
| **VERPACKUNG** | 0,75, 2½, 5, 10, 25 und 200 Liter Gebinde. | 2½, 5 und 10 Liter Gebinde. | 5 Liter Gebinde. |
| **TROCKUNUNG*** | 16- 24 Stunden bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.<br>Benutzbar 24 Stunden nach dem letzten Ölauftrag.<br>Voll belastbar nach 3 Tagen. | Ca. 16 Stunden.<br>Begehbar nach 24 Stunden.<br>Voll belastbar nach 3 Tagen. | Ca. 6 Stunden.<br>Voll belastbar nach 3 Tagen. |
| **WERKZEUGE** | Kurzfloorige Rolle mit Eignung für lösemittelhaltige Produkte, Nylon- pads Einscheibenmaschine, Pinsel, fusselfreies Baumwolltuch. | Kurzfloorige Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads Einscheibenmaschine. | Kurzfloorige Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads Einscheibenmaschine. |

*bei 20°C und 50% RF

# JUNCKERS RUSTIC OIL COLOUR

Mit einem farbigen Öl können Sie dem Boden ein komplett neues Aussehen verleihen und eine besondere Atmosphäre schaffen.
Unsere farbigen Öle sind leicht transparent und betonen die natürliche Holzmaserung.

ÖLE

## JUNCKERS RUSTIC OIL COLOUR

| | |
|---|---|
| BESCHREIBUNG | **Trocknendes Urethanöl**<br>Zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und zur Pflege von ölbehandeltem und druckimprägniertem Holz im Innenbereich. |
| APPERANCE | Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton, je nach Wahl der Farbe und Grundholzart.<br><br>Durch die Farbe "Invisible" behalten helle Holzarten ein unbehandeltes Aussehen.<br><br>"Invisible" wird nicht für dunkle Holzarten empfohlen. |
| ERGIEBIGKEIT | 10-50 m² pro Liter je nach Struktur des Holzes. |
| VERPACKUNG | 0.375 und 2½ Liter.<br>Weiss und Schawarz auch 0,75 und 5 Liter. Kirsche auch 0,75 Liter. |
| TROCKUNUNG* | 16-24 Stunden bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.<br>Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden ist die Oberfläche für leichten Gebrauch bereit.<br>Volle Aushärtung wird nach 72 Stunden erreicht.<br>Voll belastbar nach 3 Tagen. |
| WERKZEUGE | Kurzfloorige Rolle mit Eignung für lösemittelhaltige Produkte, Nylonpads ( Einscheibenmaschine), Pinsel, fusselfreies Baumwolltuch. |

# REINIGUNG UND POLISH

REINIGUNG

| | JUNCKERS SYLVACLEANER | JUNCKERS HOLZBODENSEIFE | JUNCKERS SYLVANEUTRALIZER |
|---|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | Universalreiniger für versiegelte oder geölte Holzböden.<br><br>Junckers SylvaCleaner hinterlässt keinen Film auf der Oberfläche und ist daher ideal für die tägliche oder regelmäßige Pflege.<br><br>Ideal zur Reinigung von Sport- und Aerobic-Holzböden. | HolzbodenSeife dient zur Reinigung und Pflege aller geölten und gelaugten Holzoberflächen.<br><br>Die Seife bildet einen rückfettenden Pflegefilm zum Schutz der Oberfläche und erhält den natürlichen Farbton des Holzes. | Intensivreiniger für stark verschmutzte und fettige Holzböden. Er kann auf lackierten und geölten Holzböden angewendet werden.<br>Nach der Reinigung mit SylvaNeutralizer immer mit klarem Wasser nachwischen. |
| **AUSSEHEN** | Farblos | Holzbodenseife Natur: Goldgelb | Farblos |
| **PH-WERT** | Gelöst: 6-8<br>Ungelöst: 8,5 | - | Gelöst: Ca. 3<br>Ungelöst: Ca. 2 |
| **ERGIEBIGKEIT** | - | 50-100 m² pro Liter. | - |
| **VERDÜNNUNG** | 50-200 ml auf 10 Liter Wasser. | - | 200 ml auf 10 Liter Wasser. |
| **VERPACKUNG** | 1, 2½ und 5 Liter Gebinde. | 2½ Liter Gebinde. | 1 Liter Gebinde. |
| **TROCKNUNG*** | Ca. 5 Minuten. | Begehbar nach 1-2 Stunden. | Ca. 5 Minuten. |
| **WERKZEUGE** | Baumwolltuch, Mop. | Baumwolltuch, Mop. | Gut ausgewrungenes Baumwolltuch. |

*bei 20° und 50 % RF

| | JUNCKERS **SYLVA STRIP** | JUNCKERS **SYLVA WASH POLISH** | JUNCKERS **SYLVAPOLISH** |
|---|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | Entferner von SylvaPolish<br><br>SylvaStrip ist ein schaumarmer Grundreiniger zur Entfernung alter Pflegeschichten von SylvaPolish<br><br>Anwendungsbereich für Bodenbeläge die mit SylvaPolish behandelt wurden. SylvaStrip ist pH-neutral und deshalb ideal für den Einsatz auf empfindlichen Böden. | Pflege und Reinigungsprodukt ultramatter Holzböden.<br><br>Zur Reinigung und Pflege von HP COMMERCIAL ultramatt versiegelten Böden.<br><br>Sylva Wash Polish Mat ist ein Konzentrat und sollte nur verdünnt angewendet werden. | Polish auf Wasserbasis. SylvaPolish sind wässrige Spezialpflegemittel zur Pflege von Hölzböden im Wohn-und Objektbereich bzw. Sportbereich.<br><br>SylvaPolish ist trittfest, schmutzabweisend und wischfest ist zusätzlich rutschhemmend. |
| **AUSSEHEN** | Farblos | Farblos.<br>10-20 Ultramatt - Matt | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.<br>50 Seidenmatt |
| **PH-WERT** | Gelöst: 8,5<br>Ungelöst: 9,1 | Gelöst: 8,4<br>Ungelöst: 10 | Gelöst: 8<br>Ungelöst: 8 |
| **ERGIEBIGKEIT** | 80-100 m² pro Liter. | - | Ca. 25 m² pro Liter. |
| **VERDÜNNUNG** | | 100 ml pro 10 Liter Wasser. | - |
| **VERPACKUNG** | 1 Liter Gebinde. | 1 Liter Gebinde. | 1 und 5 Liter Gebinde. |
| **TROCKNUNG*** | Ca. 5 Minuten | Ca. 20-30 Minuten. | Ca. 20-30 Minuten. |
| **WERKZEUGE** | Gut ausgewrungenes Baumwolltuch, Einscheibenmaschine. | Fusselfreies Baumwolltuch, Mop. | Fusselfreies Baumwolltuch, Mop. |

# PFLEGE

PFLEGE UND LAUGE

| | JUNCKERS **RUSTIC TOP OIL** | JUNCKERS **RUSTIC TOP WAX** |
|---|---|---|
| **BESCHREIBUNG** | **Alkyd-Pflegeöl auf Wasserbasis.**<br>Rustic Top Oil auf Wasserbasis ist ein geruchsarmes, schnellaushärtendes wässriges Alkydöl.<br><br>Rustic Top Oil ist ein Pflegeöl für Rustic Oil, Rustic Solid 100 und PROFESSIONAL Hartwachs Öl behandelte Holzböden sowie für die Erstpflege der meisten UV-geölten Holzböden. | **Rustic TopWax ist ein Öl-Wachsgemisch aus natürlich trocknenden Ölen und Wachsen.**<br>Zur Pflege von Rustic Oil, Rustic Solid 100 und Professional Hartwachsöl behandelten Holzböden sowie als Erstpflege für alle oxidativ vor- oder fertig geölte Parkettböden. |
| **AUSSEHEN** | Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos. | Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton. |
| **GLANZ** | Seidenmatt (1 und 2½ Liter Gebinde)<br>Ultramatt (1, 2½ und 10 Liter Gebinde)<br>Schwarz ( 2½ Liter Gebinde) | Matt |
| **ERGIEBIGKEIT** | 30-50 m² pro Liter | 60-80 m² pro Liter |
| **VERPACKUNG** | 1, 2½, und 10 Liter Gebinde. | 2½ Liter Gebinde. |
| **TROCKNUNG*** | Begehbar nach 30-60 Minuten.<br>Voll belastbar nach 24 Stunden. | Ca. 6 Stunden.<br>Vollständige Belastbarkeit wird nach ca. 24 Stunden erreich. |
| **WERKZEUGE** | Mop, Microfasermop/ Tuch, fusselfreies Baumwolltuch. | Baumwolltuch, weißes Polierpad |

*bei 20° und 50 % RF

# ZUBEHÖR

| JUNCKERS **ZUBEHÖR** | |
|---|---|
| Universal Lackrolle<br>Breite 25 cm<br>(10 pro Box) |  |
| Premium Aqua Lackrolle<br>Breite 25 cm<br>(10 pro Box) | |
| Bürgel, Breite 25 cm<br>(10 pro Box) | |
| Teleskopstange 1-2 meter<br> | |

**WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE**

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN-REINIGUNG UND PFLEGE

## LACKIERTE BÖDEN

Ein Massivholzboden von Junckers wird mit Lack vorbehandelt geliefert und ist sofort nach der Verlegung bereit für die Nutzung.

Der werksseitig aufgebrachte Lack ist ein extrem strapazierfähiges Polyurethanprodukt und wird während der Herstellung in mehreren Schichten aufgebracht.

Wenn Sie Ihren Junckers-Boden sauber halten, behält er seine natürliche Schönheit, und die Haltbarkeit Ihres Bodens wird mehrere Generationen betragen. Die Lebensdauer des Lackes hängt stark von der Häufigkeit und dem Standard der Reinigung ab.

### REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Der Boden muss regelmäßig gefegt und gesaugt und bei Bedarf mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen gewischt werden. Für größere Bodenflächen kann eine Bürstensaugmaschine eingesetzt werden.

Um die Entfernung von Schmutz von der Oberfläche zu erleichtern, kann dem Wischwasser oder der Bürstensaugmaschine eine Lösung von Junckers SylvaCleaner zugesetzt werden. Vollständige Anweisungen siehe Junckers-Datenblatt F 10.2.

Böden, die gerade frisch lackiert worden sind, dürfen für mindestens 72 Stunden nach dem Ölen nicht gereinigt werden.

**Verwendung von Wasser - wichtig!**
Verwenden Sie zur Reinigung immer so wenig Wasser wie möglich.
Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.
Verschüttetes Wasser muss sofort aufgewischt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.

### LANGZEITPFLEGE

Wenn die lackierte Oberfläche stumpf und abgenutzt wird, kann der Boden in größeren Abständen gereinigt, leicht abgeschliffen und anschließend mit einem wasserbasierten Lack von Junckers überlackiert werden.

Aus dem nachstehenden Produktsortiment können Sie einen Lack auswählen, der dem erwarteten Verschleißgrad des Bodens entspricht.

Die Zeit zwischen den Pflegelackierungen hängt davon ab, wie stark der Boden begangen wird. Daher müssen Böden in stark frequentierten Geschäftsräumen wie Geschäften, Restaurants etc. häufiger neu versiegelt werden als in Wohnräumen.

Es wird empfohlen, den Boden regelmäßig zu inspizieren. Die Neuversiegelung muss erfolgen, bevor der Lack bis auf das Holz abgenutzt ist.

**Vorgehensweise zur Pflegelackierung**

- Reinigen Sie den Boden mit Junckers SylvaNeutralizer und schleifen Sie ihn gründlich mit Schleifpapier der Korngröße 150 bis 180 oder einer Schleifgitterscheibe ab
- Eine gründliche Reinigung des Bodens ist entscheidend, damit die neue Lackschicht richtig haftet.
- Saugen Sie den Boden ab und wischen Sie ihn mit einem gut ausgewrungenen Tuch oder Mopp, um den Schleifstaub vollständig zu entfernen.
- Tragen Sie gemäß der Produktanleitung eine Schicht des neuen Lacks auf.

### SCHUTZ UND LEICHTE RESTAURIERUNG DER OBERFLÄCHE

Wenn der Boden aufgefrischt werden muss, dann hilft eines der Polierprodukte von Junckers, kleinere Kratzer zu kaschieren.

Das Poliermittel kann als Reinigungsmittel verwendet werden, frischt aber auch stumpfe Oberflächen auf und schützt den Boden.

Verdünnung bei Standardreinigung: 1 dl auf 10 Liter Wasser. Bei leichten Kratzern kann das Produkt unverdünnt verwendet werden.

Sie haben die Wahl zwischen Sylva Polish seidenglanz oder Sylva Wash Polish matt. Vollständige Anleitungen finden Sie in den nachstehend aufgeführten Datenblättern.

Mit Politur behandelte Böden müssen bis auf das Holz abgeschliffen werden, wenn der Boden zu einem späteren Zeitpunkt neu lackiert werden soll.

### MIT WACHS ODER POLITUR BEHANDELTE BÖDEN

Massivholzböden, die mit Wachs oder Politur gepflegt wurden, müssen vor der Neuversiegelungen bis auf das Holz abgeschliffen werden.

# GEÖLTE BÖDEN

Ein Massivholzboden von Junckers wird vorbehandelt geliefert und ist sofort nach der Verlegung bereit für die Nutzung.

Wenn Sie Ihren Junckers-Boden sauber halten, behält er seine natürliche Schönheit, und die Haltbarkeit Ihres Bodens wird mehrere Generationen betragen. Die Lebensdauer des Öls hängt stark von der Häufigkeit und dem Standard der Reinigung ab.

## REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Der Boden muss regelmäßig gefegt und gesaugt und bei Bedarf mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen gewischt werden. Für größere Bodenflächen kann eine Scheuersaugmaschine eingesetzt werden.

Um die Entfernung von Schmutz von der Oberfläche zu erleichtern, kann dem Wischwasser oder der Bürstensaugmaschine eine Lösung von Junckers SylvaCleaner zugesetzt werden. Vollständige Anweisungen siehe Junckers-Datenblatt F 10.2.

Böden, die gerade frisch geölt worden sind, dürfen für mindestens 72 Stunden nach dem Ölen nicht gereinigt werden

**Verwendung von Wasser - wichtig!**
Verwenden Sie zur Reinigung immer so wenig Wasser wie möglich.
Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.
Verschüttetes Wasser muss sofort aufgewischt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.

## PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN

IZur Auffrischung des Bodens wird Junckers Rustic Top Oil empfohlen.

Junckers Rustic TopOil ist ein schnell trocknendes Pflegeöl, das stumpfe Oberflächen auffrischt und den Boden schützt. Vollständige Anweisungen siehe Junckers-Datenblatt F 2.7.

Bei Böden, die regelmäßig mit Junckers Rustic TopOil gepflegt werden, können Laufspuren und andere stark frequentierte Bereiche mit demselben Produkt punktuell repariert werden.

Beachten Sie bitte, dass Junckers Rustic TopOil nicht verwendet werden kann, wenn das vorhandene Öl bis auf das Holz abgenutzt ist. In diesem Fall muss der Boden abgeschliffen und mit Junckers Rustic Oil nachgeölt werden.

## SCHUTZ DES BODENS WÄHREND DER NUTZUNG

**Filzgleiter**
Schützen Sie den Boden vor Kratzern und Scheuerstellen, indem Sie Filzgleiter an den Möbelfüßen anbringen. Beachten Sie bitte, dass sich Filzgleiter abnutzen und regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Die Abnutzung durch Bürostühle kann durch die Verwendung speziell angefertigter Kunststoffmatten reduziert werden.

**Schmutzfangmatten**
Eine hochwertige Schmutzfangmatte ist eine sehr effektive Möglichkeit, Schmutz, Wasser und Sand vom Boden fernzuhalten. Die Matten müssen ausreichend groß sein und dem Typ nach zur Art des Gebäudes und der Anzahl der Nutzer passen.

# JUNCKERS

Walking on Danish design

**JUNCKERS PARKETT GMBH** · Maxim Gorki Str. 93 · 01129 Dresden
Tel. 0 351 831 49 57 / 0 351 833 89 01 · info@junckers.de · junckers.de

MBRO4050304 / 12.19